

令和 8 年度 消防職員用被服一式

仕 様 書

1. 購入品目・数量

No.	品名	数	サイズ内訳												
			サイズ	AS	AM	AL	ALL	A3L	BS	BM	BL	BLL	B3L	B4L	
1	活動服(上衣長袖)	83	数		7	28	27	9			4	5	2	1	
2	活動服(ズボン)	85	サイズ	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	B1	B2	B3	B4	B6
			数			6	20	13	15	17		7	5	1	1
3	アポロキャップ	8	サイズ	S	M	L	LL								
			数	1	2	4	1								
4	短靴	4	サイズ	25.0	26.0	26.5									
			数	1	1	2									
5	編上半長靴	2	サイズ	26.0	26.5										
			数	1	1										
6	防火フード	13	サイズ												
			数												

2. 規格・仕様について

「品目ごとの規格・仕様等」のとおり

3. サイズについて

- (1) 「1. 購入品目・数量」を参照し、不明な場合はご連絡ください。
- (2) 活動服上下 (No. 1, No. 2) 及びアポロキャップ (No. 3) について、契約業者については、参考商品によるサイズ合わせをお願いします。サイズ変更が生じることを加味した上で入札願います。

4. 購入物品について

- (1) 鶴岡市消防本部で現在使用しているものを基準といたします。使用しているものの見本は消防本部総務課にありますので、確認したい方はご連絡ください。
- (2) メーカー・品番等を指定していない品目についても、現在使用しているものと同じもの、もしくは同等以上のものを納品してください。
- (3) 参考品以外のものを納品する予定の場合は、事前に質疑受付期限まで、仕様のわかるカタログ等（写し可）を提出してください。
- (4) 同等品かどうか判断し難い場合は、質問事項として、質疑受付期限までに文書でお問い合わせください。

5. その他

- (1) 納入期限 令和 8 年 1 1 月 3 0 日（月）
ただし、物品の準備が整ったものについては、順次納入しても差し支えないものとする。
- (2) 納入場所 鶴岡市消防本部
- (3) 納品方法 物品の包装等に誰に渡すものかわかるよう個人名を記入のうえ、消防本部総務課に納品してください。

◎ 品目ごとの仕様・規格等

【No.1】 活動服 上衣長袖

地 質	難燃ストレッチ、オールシーズン素材を使用し、青または紺を基調とする
制 式	長そで、ストレッチ機能を有する立体裁断とする。 背面上部に「鶴岡市消防本部」下段に「TSURUOKA FIRE DEPT」と文字入れする。(文字デザインについては別途協議する) 前面は、地質と類似色のファスナーでとめ、ポケットは、胸部の左右に各1個として、ファスナーでとめる。左そで中央部に腕章用の台座(メス)を付ける。 前身頃左胸ポケットの上に、生地類似色の名札添付用(タテ3.8cm×ヨコ12.0cm)のマジックテープ台座(メス)を付ける。 同様に前身頃右胸ポケットの上に、生地類似色の階級章添付用(タテ2.5cm×ヨコ4.0cm)のマジックテープ台座(メス)を付ける。 参考品:イマジョーTX9281

【No.2】 活動服 ズボン

地 質	【No.4】活動服上衣長そでと同様とする。
制 式	長ズボンとし、両もも側面及びヒップ部分に各1個のポケットをつけ、側面のポケットはファスナーでとめる。
その他	指定の長さに裾あげすること。契約業者に別途指示する。 参考品:イマジョーTX9281SP

【No.3】 アポロキャップ

形 式	キャップ丸ワイド型、オールシーズンタイプ正面及び後面に直接刺繍
地 質	ポリエステル 紺系色
制 式	刺繍仕様:上段にシルバーで「TSURUOKA」、オレンジにて影付けし、下段に赤色で「FIRE DEPT.」と文字入れする。後方に金色で「鶴岡消防」と文字入れする。底は月桂樹柄の銀糸にて刺繍を施す。(デザインについては別途協議する) 参考品:ミズノ G2JWY

【No.4】 短靴

仕 様	*色:黒 *表革前面:銀付牛革 *ウィズ:3E以上 *紐なしタイプ(標準:モカ、スリッポン式) *JIS T 8103 合格品であること(静電気帯電防止用) *樹脂製先芯あり *靴底は、耐滑性能を有すること ※参考品: アイトス EMS-100、ミドリ安全 RT-119 シモン 黒静電靴8517
-----	--

【No.5】編上半長靴

仕 様	*色：黒 *鋼製または樹脂製先芯入り *脇ファスナーマジックテープ付 *靴底は、多層構造・踏み抜き防止板付き、熱に強く、滑りにくい構造であること。 *JIS T 8103 合格品であること（静電気帯電防止用） ※参考品 ミドリ安全 R T 7 3 1 F	*牛革 *総鳩目紐締め
-----	---	---------------------------

【No.6】防火フード

仕 様	適合規格：EN13911（消防用フード）または NFPA1971 に適合し、かつ同ガイドラインが求める防護性能（難燃性、防熱性、有害粒子遮断性）を有すること。 粒子バリア性能：有害微粒子（煤・発がん性物質等）を遮断する粒子バリア層を有し、N95 同等以上の微粒子ろ過性能を備えていること。 素材：耐熱性・難燃性に優れたデュポン社製 Nomex（ノーマックス）繊維等の複合素材を使用していること。 形状・構造： 頭部から首元、肩部までを広範囲に保護する形状であること。 呼吸器面体（フェイスマスク）との併用時に、隙間が生じにくい伸縮性とフィット構造であること。 ヘルメット等の装備品と干渉しにくい薄型・軽量設計であること。 耐久性・快適性：通気性を確保しつつ、繰り返しの洗浄に耐えうる素材強度を有すること。 ※参考品：VIKING 社製 防火フード
-----	--